Cevi, brizgani deli in armature iz PE

Premeri v mm, če ni drugače navedeno

		SIMONA® PE 80	SIMONA® PE 100	SIMONA® PE 100 RC	SIMONA® PE-EL
Cevi					
	Tlačne cevi	10 - 1200	10 - 1200	10 - 1200	32 - 630
	Cevi za kanale CoEx	160 - 630	160 - 630		
	Cevi SPC			90 - 630	
	Hišne odtočne cevi	50 - 315			
Brizgani deli s kratkimi konci za sočelno varjenje					
	Loki 90°, brizgani		20 - 400	20 - 315	32 - 355
	Varilne prirobnice, brizgane/obdelane s stroji		20 - 1200	20 - 315	32 - 630
	T-kosi, brizgani		20 - 500	20 - 315	32 - 355
	T-kosi, reducirani, brizgani		90/32 - 250/160		
	Redukcije središčne, brizgane/obdelane s stroji		25/20 - 1000/900	25/20 - 315/250	50/32 - 355/250
	Redukcije ekscentrične, brizgane/obdelane s stroji		160/90 - 1000/900		
	Končni pokrovi, obdelani s stroji		250 - 800		
	Navojni zatiči	25 - 95			
Brizgani deli z dolgimi konci za sočelno varjenje in varjenje z grelno spiralo					
	Koti 90°, 45°, brizgani		32 - 315		
	Loki 90°, brizgani		32 - 315		
	Loki 90°, 60°, 45°, 30°, 22°, 11°, brezšivni		32 - 800	32 - 800	
	Loki 90°, 60°, 45°, 30°, varjeni	90 - 1200	90 - 1200		
	Varilne prirobnice, brizgane/obdelane s stroji		32 - 630		
	T-kosi, brizgani		32 - 500		
	T-kosi, varjeni	90 - 1200	90 - 1200		
	T-kosi, reducirani, brizgani		63/50 - 315/250		
	T-kosi, reducirani, varjeni		90/40 - 800/400		
	T-kosi, reducirani, varjeni, ojačani		180/50 - 800/315		
	Odcepne spojke 45°, brizgane		63 - 110		
	Odcepne spojke 45°, 60°, varjene		110 - 630		
	Redukcije središčne, brizgane/obdelane s stroji		40/32 - 630/560		
	Končni pokrovi, brizgani/varjeni/obdelani s stroji	35 - 630	32 - 630		
	Spojke, adapter		20 - 63		
Brizgani deli za spajanje z električnim varjenjem/posebni brizgani deli					
	Objemke za spajanje z električnim varjenjem, objemke z izvrtinami		25 - 900, 40/20 - 250/63		
	Sistemi dvojnih cevi, jaški, revizijski kosi, raztezne objemke, priključki za umivalnike, hidrostatična zidna tesnila itn.	po naročilu			
Prirobnice					
	PP/jeklene proste prirobnice, slepe prirobnice, profilne proste prirobnice, posebne prirobnične povezave, tesnila, pribor	20 - 630	20 - 630		32 - 500
	Prirobnice		63 - 225		
Armature					
		Kovinske zaporne lopute za cevovode PE			

Navedene mere predstavljajo tehnične možnosti za izdelavo.

Cevi, brizgani deli in armature iz PVDF in E-CTFE

	Tlačne cevi	16 - 315	16 - 160
	Linijske cevi	32 - 400	
Brizgani deli z dolgimi konci za IR-varjenje/sočelno varjenje			
	Koti 90°, 45°, brizgani	20 - 225	
	Loki 90°, brizgani	20 - 225	
	T-kosi, brizgani	20 - 225	
	Varilne prirobnice, brizgane	20 - 225	
	Redukcije, brizgane	25/20 - 225/200	
	Spojke, adapter	20 - 63	
Brizgani deli z obojko (mufo) za mufno varjenje			
	Koti, T-kosi, zvezne puše, objemke, redukcije, končni pokrovi, spojke, adapter	20 - 63	
Prirobnice			
	PP/jeklene proste prirobnice, slepe prirobnice, profilne proste prirobnice, posebne prirobnične povezave, tesnila, dodatna oprema	20 - 630	
Armature			
	Dvopotne krogelne pipe	16 - 90	
	Membranski ventili	20 - 110	
	Zaporne lopute	50 - 315	
	Krogelni protipovratni ventili	20 - 63	

Navedene mere predstavljajo tehnične možnosti za izdelavo.

Cevi, brizgani deli in armature iz PP

Premeri v mm, če ni drugače navedeno

		SIMONA® PP-H AlphaPlus®①	SIMONA® PPs	SIMONA® PP-EL-s
Cevi				
	Tlačne cevi	10 - 1000	20 - 400	
	Prezračevalne cevi	200 - 800	32 - 800②	75 - 500②
Brizgani deli s kratkimi konci za sočelno varjenje				
	Loki 90°, brizgani	20 - 400	20 - 400	
	Varilne prirobnice, brizgane/obdelane s stroji	20 - 1000	20 - 400	
	T-kosi, brizgani	20 - 500	20 - 400	
	T-kosi, reducirani, brizgani	90/32 - 250/160		
	Redukcije središčne, brizgane/obdelane s stroji	25/20 - 800/710	25/20 - 400/355	
	Končni pokrovi, obdelani s stroji	250 - 800		
	Navojne objemke, navojni zatiči	25 - 95		
Brizgani deli z dolgimi konci za IR-varjenje/sočelno varjenje				
	Koti 90°, 45°, brizgani	20 - 315		
	Loki 90°, brizgani	20 - 315		
	Loki 90°, 60°, 45°, 30°, brezšivni	90 - 315		
	Loki 90°, 60°, 45°, 30°, varjeni	90 - 800		
	Varilne prirobnice, brizgane	20 - 315		
	T-kosi, brizgani/varjeni	20 - 1000		
	T-kosi, reducirani, varjeni	63/50 - 630/400		
	Odcepne spojke 45°, brizgane	63 - 110		
	Redukcije ekscentrične, brizgane/obdelane s stroji	25/20 - 250/225		
	Končni pokrovi, brizgani	20 - 400		
	Spojke, adapter	20 - 63		
Brizgani deli z obojko (mufo) za mufno varjenje				
	Koti, T-kosi, zvezne puše, objemke, redukcije, končni pokrovi, spojke, adapter	20 - 110		
Elektro fazonski kosi/posebni brizgani deli				
	Objemke za spajanje z električnim varjenjem	20 - 315		
	Sistemi dvojnih cevi, jaški, revizijski kosi itn.	po naročilu		
Prirobnice				
	PP/jeklene proste prirobnice, slepe prirobnice, profilne proste prirobnice, posebne prirobnične povezave, tesnila, dodatna oprema	20 - 630		
Armature				
	Dvopotne krogelne pipe	20 - 75		
	Membranski ventili, lovilniki umazanije	20 - 75		
	Zaporne lopute	50 - 315		
	Krogelni protipovratni ventili	20 - 63		

Navedene mere predstavljajo tehnične možnosti za izdelavo.
① Glede na proizvodnjo so posamezne velikosti izdelane tudi v PP-R.
② Za prezračevalne cevi so na voljo tudi: loki, T-kosi, adapterji za prirobnice, dušilne lopute, cevi za izhod zraka in manšete iz PPs, PP-EL-s in PE-EL.